

FAST 35K

- AVVIATORI EMERGENZA CON BATTERIE LITIO
- JUMP STARTERS WITH LITHIUM BATTERIES



FAST 35K

12 / 24 V
3500 / 1750A (peak)



Avviatori d'emergenza e Power Bank con batterie al Litio a tecnologia LiFe PO4 = Litio - Ferro - Fosfato per veicoli a 12 o 24 Volt.

- **Avviamento rapido di moto, auto e furgoni.**
- **SMART BOOSTER TECHNOLOGY**
protegge contro inversione di polarità e cortocircuito ed impedisce l'avviamento se la batteria del FAST è scarica (tensione inferiore ad 11V), preservando il booster stesso.
- **Alimentazione di smartphone, tablet ed altri dispositivi portatili di uso comune.**
- **Peso ed ingombro ridotti**
a parità di peso la batteria al litio immagazzina un'energia quadrupla rispetto alla batteria al piombo.
- **Lampada LED ad alta luminosità**
con funzioni selezionabili di illuminazione fissa, di allarme lampeggiante e segnalazione SOS.

Jump starter and Power Bank with lithium battery technology LiFePO4 = Lithium - Iron - Phosphate for 12 or 24 Volt vehicles.

- **Quick start of motorcycles, cars and vans**
- **SMART BOOSTER TECHNOLOGY**
It protects against reverse polarity and short circuit and it prevents jump start operation if the FAST battery is discharged (voltage below 11V), preserving the device itself.
- **Powering smartphones, tablets and other commonly used portable devices.**
- **Reduced weight and size**
the lithium battery stores four times the energy of a lead battery with the same weight.
- **High brightness LED lamp**
with selectable fixed lighting, flashing alarm and SOS signal.

CE

FAST 35K

Tecnologia - Technology	Batteria al Litio - Lithium battery (LiFePO4)
Numero celle - Cells number	8
Capacità cella / batteria - Cell / battery capacity	(12 / 24V) 8Ah / 99Wh / 4Ah / 99Wh
Ingresso per ricarica - Battery recharge input	(Jack 3,5 X 1,35 mm): 15V - 1A
Tempo di ricarica - Charging time	7h
Mantenimento - Maintenance	Automatica - Automatic
Tensione batteria - Battery voltage	12 / 24V
Corrente di picco batteria - Battery peak current	(12V) 3500 / (24V) 1750A
Corrente di avviamento - Boosting current (1V/C)	(12V) 700 / (24V) 350A
Uscite - Output	USB-A: 5V - 1,0A
	USB-A: 5V - 2,1A
	Presse accendisigari - Car lighter: 12V - 10A
Controllo stato di carica - Display of charge status	Display
Torcia LED - LED torch	Luce, stroboscopio, SOS - Light, stroboscope, SOS
Lunghezza cavi - Cable length	0,7 m
Dimensioni - Dimensions	292 x 233 x 79 mm
Peso - Weight ≈	2,7 kg
Codice - Code	380900

Accessori in dotazione - *Supplied accessories:*

Alimentatore - Power supply (1 ~ 100/240V 50/60 Hz)



Cavo multiplo - Multi-cable

